



AirTex[®] Nest und Zubehör

Dampfsperrschicht für Neubauten und Renovierungen.
Installation unter der Innenverkleidung.



VORTEILE UND NUTZEN

- Hat die Funktion eines Dämmstoffs mit hoher Dichte und die einer reflektierenden Dampfsperre
- Durch seine Flexibilität stellt Nest eine durchgehende Dämmung zwischen Wänden und Dachschrägen sicher.
- Lässt sich perfekt mit allen Arten von Dämmstoffen und jedem gefordertem Feuchtigkeitsschutz kombinieren.
- Einfach zu verlegen wie eine traditionelle Dampfsperre
- Kann genagelt, getackert oder geschraubt werden
- Kann direkt auf die Dämmung aufgebracht werden
- Schützt die Dämmung und die Holzkonstruktion
- Sommerlicher Hitzeschutz
- Verhindert die Ausbreitung von Feuer im Brandfall (passiver Brandschutz)
- Dampfsperrschicht für Neubau und Sanierung
- Einbau unter Innenverkleidungen
- Platzsparend durch geringe Stärke trotz Dämmwirkung

AirTex® Nest und Zubehör

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Steildach
- nichtbrennbare A1, hochdichte Dampfsperre im Innenbereich und dämmungsergänzender Dämmstoff
- Das gelieferte Produkt ist gemäß den Fachregeln des DDH sowie den geltenden Normen und Richtlinien zu verlegen.
- Insbesondere ist das Merkblatt für Wärmeschutz bei Dächern der Fachregel des DDH in der gültigen Fassung und der DIN 4108-3 zu beachten.
- Beim Einbau von Dampfbremsen und Dampfsperren ist darauf zu achten, dass sämtliche Anschlüsse, Durchdringungen oder Befestigungspunkte sorgfältig an aufgehenden Bauteilen angeschlossen bzw. luftdicht abgeklebt werden.

ZUBEHÖR



AirTex® Reflexbond XL Klebeband

TECHNISCHE DATEN

Typ	Dampfsperrschicht	
Produktaufbau	- durchgängiges hochdichtes Glasfilamentgelege - Dampfdichte Aluminiumschichten	
Dicke	6 mm	
Länge	25 m	
Breite	1,00 m	
Gewicht	830 g/m ²	
Wassersäule	47 m	
Wärmeleitfähigkeit	0,028 W/mk	
Reflektivität/Emissionsgrad	97/3 %	
sd-Wert	4.000 m	EN 1931
Brandklasse	A1	EN 13501-1
Farbe	Alu-Optik	